



ТОВ "ТВО ГІДРАВЛІКА"
юридична адреса:
82632, Львівська обл., Сколівський р-н, с.Тухля,
вул. Івана Франка, 41
Поштова адреса: Індекс 79004, м. Львів в/с 100

код ЄДРПОУ 39041615
п/р UA293052990000026005041016835
ПАТ "ПРИВАТБАНК", м. Львів
МФО 305299
Індивідуальний податковий номер платника
ПДВ - 390416113289

hydramech-group.ua
tvogidravlika@gmail.com

+380(67) 671-05-72



ШЛАНГ ВИСОКОГО ТИСКУ ПО DIN EN856 4SH, з 4ма оплітками

Склад та матеріали:

Шланг: маслостійкий синтетичний каучук

Армування: чотири спіральні шари сталевого дроту високої міцності

Покриття: чотири обплітки зі сталевого дроту високої міцності

Робоча температура: від -40°C до +100°C

Застосування: гідравлічна рідина на основі нафти, бензин, вода, дизельне паливо, мастила, гліколь, мінеральні масла тощо.

Розмір		SAE	Внутрішній Ø mm		Зовнішній Ø mm		Робочий тиск		Розривний тиск		Радіус вигину	Довжина
MM	INCH	Dash	Min	Max	Min	Max	Bar	ATM	Bar	ATM	MM	М/БУХТА
19	3/4	-12	18.6	19.8	31.4	33.0	420	6090	1680	24360	280	20/40
25	1	-16	25.0	26.4	37.5	39.9	380	5510	1520	22040	340	20/40
31.5	1 1/4	-20	31.4	33.0	43.9	47.1	345	5000	1380	20010	460	20/40
38	1 1/2	-24	37.7	39.3	51.9	55.1	290	4205	1160	16820	560	20/40
51	2	-32	50.4	52.0	66.5	69.7	250	3625	1000	14500	700	20/40