



ТОВ "ТВО ГІДРАВЛІКА"
юридична адреса:
82632, Львівська обл., Сколівський р-н, с.Тухля,
вул. Івана Франка, 41
Поштова адреса: Індекс 79004, м. Львів в/с 100

код ЄДРПОУ 39041615
п/р UA293052990000026005041016835
ПАТ "ПРИВАТБАНК", м. Львів
МФО 305299
Індивідуальний податковий номер платника
ПДВ - 390416113289

hydramech-group.ua
tvogidravlika@gmail.com

+380(67) 671-05-72



ШЛАНГ ВИСОКОГО ТИСКУ ПО DIN EN856 4SP, з 4ма обплетеннями

Склад та матеріали:

Шланг: маслостійкий синтетичний каучук (резина)

Армування: чотири обплітки зі сталевого дроту високої міцності

Покриття: стійкий до стирання, озону та погодних умов синтетичний каучук

Робоча температура: від -40°C до +100°C

Застосування: гідравлічна рідина на основі нафти, бензин, вода, дизельне паливо, мастила, гліколь, мінеральні масла тощо.

Розмір		SAE	Внутрішній		Зовнішній		Робочий тиск		Розривний тиск		Радіус вигину	Довжина
MM	INCH	Dash	Min	Max	Min	Max	Bar	ATM	Bar	ATM	MM	М/БУХТА
10	3/8	-06	9.3	10.1	20.6	22.2	445	6450	1780	25810	180	50
12.5	1/2	-08	12.3	13.5	23.8	25.4	425	6165	1700	24650	230	50
16	5/8	-10	15.5	16.7	27.4	29.0	350	5075	1400	20300	250	50
19	3/4	-12	18.6	19.8	31.4	33.0	350	5075	1400	20300	300	20/40
25	1	-16	25.0	26.4	38.5	40.9	280	4000	1120	16240	340	20/40
31.5	1 1/4	-20	31.4	33.0	49.2	52.4	210	3045	840	12180	460	20/40
38	1 1/2	-24	37.7	39.3	55.6	58.8	185	2685	740	10730	560	20/40
51	2	-32	50.4	52.0	68.2	71.4	165	2395	660	9570	660	20/40

Львів
Персенківка, 12
(067) 671-05-72

Київ
Святошинська, 34А
(067) 509-59-19

Прилуки
Пирятинська, 14/1
(067) 671-05-74

Ів. Франківськ
С. Петлюри, 15Б
(067) 816-70-70

Вінниця
вул. Ю.Сіцінського, 1
(067) 564-80-13