



ТОВ "ТВО ГІДРАВЛІКА"
юридична адреса:
82632, Львівська обл., Сколівський р-н, с.Тухля,
вул. Івана Франка, 41
Поштова адреса: Індекс 79004, м. Львів в/с 100

код ЄДРПОУ 39041615
п/р UA29305299000026005041016835
ПАТ "ПРИВАТБАНК", м. Львів
МФО 305299
Індивідуальний податковий номер платника
ПДВ - 390416113289

hydramech-group.ua
tvogidravlika@gmail.com

+380(67) 671-05-72



ШЛАНГ ВИСОКОГО ТИСКУ ПО SAE 100R4

Склад та матеріали:

Шланг: маслостійкий синтетичний каучук

Армування: корда високої міцності та спіральний сталевий дріт

Покриття: маслостійкий синтетичний каучук

Робоча температура: від -40°C до +100°C

Застосування: гідравлічна рідина на основі нафти, бензин, вода, дизельне паливо, мастила, гліколь, мінеральні масла тощо.

Розмір		SAE	Внутрішній Ø mm		Зовнішній Ø mm	Робочий тиск		Розривний тиск		Радіус вигину	Довжина	Вага
MM	INCH	DASH	Min.	Max.		Bar	ATM	Bar	ATM	MM	М/БУХТА	KGS/M
19	3/4	-12	18.2	19.8	34.2	21	305	84	1215	125	61	0.99
25	1	-16	24.6	26.2	40.2	17	245	68	985	150	61	1.21
32	1 1/4	-20	30.6	33.0	43.8	17	245	68	985	200	61	1.68
38	1 1/2	-24	36.9	39.3	50.8	16	230	64	925	255	61	1.93
45	1 3/4	-28	44.2	47.3	57.0	14	203	56	812	280	61	2.22
51	2	-32	49.2	52.4	65.0	15	220	60	870	300	61	2.47
63	2 1/2	-40	61.9	65.1	78.4	10	145	40	580	355	61	3.17
76	3	-48	74.6	77.8	94.4	8	115	32	465	460	61	4.03
89	3 1/2	-56	87.3	90.5	107.2	7	100	28	405	530	61	4.8
102	4	-64	100.0	103.2	120.2	5	75	20	290	610	61	5.44

Львів
Персенківка, 12
(067) 671-05-72

Київ
Святошинська, 34А
(067) 509-59-19

Прилуки
Пирятинська, 14/1
(067) 671-05-74

Ів. Франківськ
С. Петлюри, 15Б
(067) 816-70-70

Вінниця
вул. Ю.Сіцинського, 1
(067) 564-80-13